

ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЦЕНТР МЕТАЛЛОКРОВЛИ

Прайс-лист действует с 15.03.2019

Цена в рублях за 1 погонный метр ламели с учетом НДС

ЗАБОРЫ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЛАМЕЛЯМИ "РЕСНИЧКИ"



Горизонтальные металлические секционные заборы с ламелями "Реснички" это визитная карточка Вашего участка с великолепным дизайном и максимальной функциональностью.

Благодаря двухстороннему профилю забор одинаково красив с обеих сторон, а его уникальная конструкция обеспечивает естественный воздухообмен.

Материал для изготовления ламелей лёгкий и в то же время крепкий - оцинкованная сталь. Длина секции такого забора может достигать 3 метра, монтаж возможен как с кирпичными столбами, так и с обычными металлическими. Защитный слой, которым покрывается сталь, обеспечивает ламелям первоначальный внешний вид на долгие годы. От постоянного контакта с агрессивной внешней средой материал не деформируется и не теряет своих характеристик и свойств.

Взломать такое ограждение путём демонтажа отдельных ламелей просто невозможно, так же как и забраться по нему.

Забор-жалюзи не потребует специального ухода — с очисткой от грязи справится дождь. Металлический забор пожаробезопасен: он не поддерживает горение и не выделяет токсичных веществ.

Вид покрытия ламелей для забора-жалюзи		Розничная	Характеристики Ламели "Реснички": Рекомендуемое количество: 18-20 шт. на 1 пм высоты забора Рекомендуемая ширина секции: 2-2,5м Ребер жесткости: 7 шт. Ширина: 40 мм (завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм Вес 1 пм ламели: 0,48 кг Срок изготовления: 1 день! Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево и камень (Printech Корея) Гарантия: завод-изготовитель металла заявляет гарантию на выпускаемую продукцию до 50 лет! Условия оплаты: наличный, безналичный расчет, оформление в кредит Упаковка: за счет производителя - ТПК Центр Металлокровли.
Оцинкованный	Zn	43 Р	
Полиэстер	Стандартные цвета	77 Р	
	RAL 1018, 2004, 2010, 3003, 3020, 4005, 4006, 8004	87 Р	
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 9003	92 Р	
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017	94 Р	
ПРЕМИУМ	SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ, PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево 3Д, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, Кирпич зольный.	130 Р	
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д	160 Р	
Порошковая покраска	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника Antique Chameleon (Антик Хамелеон)	138 Р	
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в любой цвет по каталогу RAL	203 Р	
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в ПРЕМИУМ покрытие АНТИК	228 Р	



ЗАБОРЫ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЛАМЕЛЯМИ "ЕВРОЖАЛЮЗИ"



Заборы «Еврожалюзи» — это уникальные надёжные ограждения с современным дизайном. Они сплошные снаружи, но при этом сохраняют видимость изнутри участка. «Еврожалюзи» пропускают воздух и солнечные лучи, тем самым обеспечивая продуваемость и инсоляцию. Эстетически привлекательный забор-жалюзи станет отличным решением в ландшафтном дизайне вашего участка. Ламели "Еврожалюзи" изготавливаются из оцинкованной стали с защитным покрытием или порошковой покраской. Такие ограждения долговечны, им не страшны осадки, ультрафиолет и перепады температур. Периодическая обработка специальными составами не требуется.

Уникальная конструкция Еврожалюзей не позволяет демонтировать отдельные ламели с целью незаконного проникновения, и перелезть через такую ограду крайне сложно. Прочный материал, из которого изготовлен забор, устойчив к механическим воздействиям и пожаробезопасен.

Обладая воздухопроницаемостью, еврожалюзи отлично подойдут для расположенных в низинах участков. Установленные под углом ламели не позволяют воздуху застаиваться и способствуют испарению ненужной влаги.

Рельефная форма Еврожалюзей не сравнится со стандартным забором — ограждение имеет визуальную глубину благодаря трёхмерным пластинам. Такой забор станет качественной акустической преградой, расположившись у автомагистралей и проезжих частей.

Вид покрытия ламелей для забора-жалюзи		Розничная	Характеристики Ламели "Еврожалюзи": Рекомендуемое количество: 9-10 шт. на 1 пм высоты забора Рекомендуемая ширина секции: 2-2,5м Ребер жесткости: 24 шт. Ширина: 115 мм (завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм Вес 1 пм ламели: 0,48 кг Срок изготовления: 1 день! Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево и камень (Printech Корея) Гарантия: завод-изготовитель металла заявляет гарантию на выпускаемую продукцию до 50 лет! Условия оплаты: наличный, безналичный расчет, оформление в кредит Упаковка: за счет производителя - ТПК Центр Металлокровли.
Оцинкованный	Zn	43 Р	
Полиэстер	Стандартные цвета	77 Р	
	RAL 1018, 2004, 2010, 3003, 3020, 4005, 4006, 8004	87 Р	
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 9003	92 Р	
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017	94 Р	
ПРЕМИУМ	SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ, PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево 3Д, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, Кирпич зольный.	130 Р	
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д	160 Р	
Порошковая покраска	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника Antique Chameleon (Антик Хамелеон)	138 Р	
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в любой цвет по каталогу RAL	203 Р	
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в ПРЕМИУМ покрытие АНТИК	228 Р	



Наш сайт: SHTAKETNIK29.RU Группа в ВКонтакте: vk.com/staketarh

НАШ АДРЕС: 163059 г. Архангельск, ул. Мостовая д. 3, строение 2, офис 7,8

Телефоны: 8-8182-477535, 8-909-55-000-7

Расчет, консультации - БЕСПЛАТНО. Организуем доставку по Архангельску и Архангельской области.